Паспорт

DR-221125
Шнур оптический коммутационный (патч-корд), SC-SC, симплекс (simplex), OM3, нг(A)-HF, бирюзовый, 5,0 м

Тип волокна: MM 50/125, OM3
Конструкция: симплекс
Тип коннектора 1: SC
Тип коннектора 2: SC
Тип полировки коннектора 1: PC
Тип полировки коннектора 2: PC
Цвет коннектора 1: бежевый
Цвет коннектора 2: бежевый
Диаметр ферулы коннектора 1: 2,5 мм
Диаметр ферулы коннектора 2: 2,5 мм
Материал ферулы коннектора 1: керамика
Материал ферулы коннектора 2: керамика
Цвет оболочки кабеля: бирюзовый
Диаметр оболочки кабеля: 3 мм
Материал оболочки кабеля: нг(A)-HF (LSZH) не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
Длина патч-корда: 5,0 м
Обратное отражение: ≥50 дБ
Воспроизводимость: 0,1 дБ
Радиус изгиба: 15 радиусов кабеля
Предельное усилие на разрыв: 0,23 кг (кабеля без оболочки); 1 кг (в оболочке)
Защита: кевларовые нити/ арамидные нити
Количество подключений: более 1000 раз
Соответствие стандартам ISO/ IEC 11801; IEC 60874
Класс пожарной опасности для оболочки LSZH не ниже П1б.8.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012)
Тип упаковки: индивидуальная в полиэтиленовом пакете
Гарантия: 5 лет
Страна производства: Россия/ Китай
Потери:

Вносимые	Обратные
≤0,2 дБ	≥50 дБ

Температура при относительной влажности воздуха 96%:

Хранения	Прокладки	Эксплуатации
-40 до 85°C	-40 до 75°C	-40 до 75°C