



# DATAREX

## Паспорт

DR-228502

Шнур оптический монтажный (пигтейл), LC/APC, OS2, нг(A)-HF, желтый, 1,5 м



Тип волокна: SM 9/125, OS2, G.652.D

Тип коннектора 1: LC

Тип полировки коннектора 1: APC

Цвет коннектора 1: зелёный

Диаметр ферулы коннектора 1: 1,25 мм

Материал ферулы коннектора 1: керамика

Цвет оболочки кабеля: желтый

Диаметр оболочки кабеля: 0,9 мм

Материал оболочки кабеля: нг(A)-HF (LSZH) не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

Длина пигтейла: 1,5 м

Обратное отражение:  $\geq 50$  дБ

Воспроизводимость: 0,1 дБ

Радиус изгиба: 15 радиусов кабеля

Предельное усилие на разрыв: 0,23 кг (кабеля без оболочки); 1 кг (в оболочке)

Количество подключений: более 1000 раз

Соответствие стандартам ISO/IEC 11801; IEC 60874; ITU-T G.652.D

Класс пожарной опасности для оболочки LSZH не ниже П16.8.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012)

Тип упаковки: индивидуальная в полиэтиленовом пакете

Гарантия: 5 лет

Страна производства: Россия/Китай

Потери:

| Вносимые      | Обратные     |
|---------------|--------------|
| $\leq 0,2$ дБ | $\geq 50$ дБ |

Температура при относительной влажности воздуха 96%:

| Хранения    | Прокладки   | Эксплуатации |
|-------------|-------------|--------------|
| -40 до 85°C | -40 до 75°C | -40 до 75°C  |